

# KARTA TECHNICZNA

## TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPSG-90 (370)



www.mp-play.pl

### Czteroelementowy zestaw zespolonych trampolin ziemnych.

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - wzmocniana ocynkowana.

Cztery niezależne segmenty (ćwiartki) połączone razem.

Maty skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę stalową (nierdzewna)

śr. 5/6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk) certyfikowanych (TUV) sprężyn mocowanych do wnętrza obudowy.

Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m  
+ wysokość od maty skoku do najniższego punktu opadającego.

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybicia powyżej płaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm

Min. prześwit pod płaszczyzną podwieszaną, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 lat wzwyż

Ilość użytkowników: 4(4- zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu:

Długość 200 cm, szer. 200 cm h-40 cm,  
pole skoku – 150x150 cm.

Waga urządzenia: 4x 165 kg - 660 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy: EN 1176-1:2017 oraz TÜV.

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół trampoliny.

Fi. strefy bezpiecznej - 720 cm.

Pole skoku – 4 x 1,75 m<sup>2</sup>.

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wstawiane do ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie obudowy.

Ugięcie maty 20 - 23 cm.

Waga urządzenia: 4X165 kg

**MP-PLAY** Livingbetter Polska [www.mp-play.pl](http://www.mp-play.pl)

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobylka (produkcja)

e-mail: [office@mp-play.pl](mailto:office@mp-play.pl) tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88

Widok ogólny

