

# KARTA TECHNICZNA

## TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPO-220



www.mp-play.pl

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Mata skoku - z plastikowych lametek nawleczonych na linkę stalową (ocynk) śr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk) certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy.

Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m +  
wysokość od maty skoku do najniższego  
punktu opadającego.

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybicia powyżej płaszczyzny  
podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę  
masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm

Min. prześwit pod płaszczyzną podwieszaną, przy  
upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z  
wysokości 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 lat wzwyż  
Ilość użytkowników: 3(1-2 – zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu:  
średnica 220 cm h-40 cm  
pole skoku – 170 cm śr.

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV)  
do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnętrza  
ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla  
konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny  
przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

Maksymalne obciążenie jednostkowe:

- Dynamiczne - 140 kg
- Statyczne - 160 kg

Waga urządzenia: 235 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami  
norm: PN-EN 1176-1:2017 oraz TÜV.

**MP-PLAY** Livingbetter Polska [www.mp-play.pl](http://www.mp-play.pl)

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobylka (produkcja)

e-mail: [office@mp-play.pl](mailto:office@mp-play.pl) tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88

