

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPP-Trójkąt mały



www.mp-play.pl

Niewielka trampolina ziemna w formie trójkąta, do wykorzystania jako uzupełnienie zestawu tematycznego lub ciągu zabawowego. Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Maty skoku - z plastikowych lametek nawleczonych na linkę stalową (ocynk)

śr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy. Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR. Ugięcie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m + wysokość od maty skoku do najniższego punktu opadającego.

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybicia powyżej płaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm

Min. prześwit pod płaszczyznę podwieszaną, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 lat wzwyż

Ilość użytkowników: 1 (1 – zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 1,5 m wokół trampoliny - 4,75 x 6,1 m..

Wymiary kompletnego wyrobu:

Długość 185 cm, szer. 110 cm wys. 40 cm

pole skoku – 0,5 m² cm.

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV)

do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wstawane do wnętrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

Maksymalne obciążenie jednostkowe:

Dynamiczne - 60 kg

Statyczne - 80 kg

Waga urządzenia: 95 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy: EN 1176-1:2017 oraz TÜV.

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobyłka (produkcja)

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88

